


# Datenblatt

verticalis300 / verticalis300 Duo



## AUTARKE SOLARE LED-STRASSENLEUCHE

### ANWENDUNG

Die verticalis300 LED Solarleuchte besticht durch das außergewöhnliche, kubische Design und garantiert höchste Versorgungssicherheit in praktisch allen Klimazonen. Bei der verticalis300 handelt es sich um eine solarbetriebene LED-Straßenbeleuchtung, die überall dort zum Einsatz kommt, wo keine Stromversorgung vorhanden ist oder diese unwirtschaftlich in der Realisierung wäre. Sie findet an jenen Orten Anwendung, wo höchste Versorgungssicherheit und beste Lichtqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen gefordert wird.

Durch den kubischen Aluminium-Aufbau mit 8 photinus High Performance Photovoltaik-Modulen kann, speziell in Schlechtwetterregionen (Schnee, Nebel etc.) gezielt über den diffusen Lichtanteil ausreichend Energie erzeugt werden. Die senkrecht angeordneten Module verhindern Schneeablagerungen im Winter. Ein ausgeklügeltes Energiemanagement sorgt selbst bei schlechtem Wetter für eine sichere Funktion über mehrere Nächte hinaus. Gemäß DIN EN13201 eignet sich die verticalis300 aufgrund der starken Lichtleistung hervorragend für Straßen, Wohnstraßen, Nebenstraßen, Rad- und Gehwege sowie Parkplätze etc.

### FUNKTION

Über die 8 photinus High Performance Photovoltaik Module wird tagsüber die integrierte Batterie geladen und bei Dämmerungseinbruch diese Energie zum effizienten Betrieb des LED-Kopfes genutzt.

Die Lichtleistung einer Solarleuchte ist auf Grund der vorhandenen Sonneneinstrahlung am jeweiligen Standort begrenzt, daher kommt der Qualität der einzelnen Komponenten und deren optimalem Zusammenspiel eine entscheidende Rolle zu.

Der LiFePo4 Akkumulator, der in dieser Solarleuchte verwendet wird, ist zusammen mit dem Lichtmast im Boden verankert, so dass eine optimale, konstante Temperatur für eine lange Lebenszeit erreicht wird. Ein effizienter Diebstahlschutz ist dadurch ebenfalls gegeben.

### GARANTIE

5 Jahre

Der Garantieanspruch der Solarleuchte besteht, sofern die Leuchte wie in der Installationsanleitung beschrieben, installiert wird. Die Garantie erlischt, wenn die Einstellungen für das Produkt nicht von photinus autorisierten Mitarbeitern/Partnern und/oder unter Verwendung von nicht photinus genehmigten Werkzeugen geändert wurde.

<b>SOLARLEUCHTE</b>		<b>verticalis 300 / verticalis 300 Duo</b>
<b>SOLARMODUL</b>		
Solarmodul	Monokristalline Siliziumzellen - Speziell von photinus verarbeitet mit einzigartigem Wirkungsgrad.	
Wirkungsgrad	22,6%	
Leistung	320 Wp / 8 Solarmodule, welche den Akku auch bei Bewölkung aufladen.	
Schutzart	IK06	
<b>AKKU IM LICHTMAST</b>		
Akkumulator	LiFePO4 / 474 Wh (12,8V 37Ah) Optional: LiFePO4 1152Wh (12,8V 90Ah)	
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	
Lebensdauer Akku	>10 Jahre	
Schutzart	IPX8	
<b>LEUCHTMITTEL</b>		
LED Lichtstrom max. Autonomiezeit max.	Abhängig vom Zeitprogramm und dem Standort, an dem die Leuchte steht.	
Effizienz max.	bis zu 200lm/W	
LED Modul / Watt max.	100 W	
Farbtemperatur	3000K (Auf Wunsch änderbar: Amber Light, 2200K, 2700K, 4000K, 5000K)	
Lebensdauer LED	>100 000 h (L80)	
Schutzart	IP 67	
<b>MATERIAL</b>		
Lichtmast	Stahl verzinkt	
Metallteile	Aluminium pulverbeschichtet „Sparkling iron effect dark“	

Technische Änderungen vorbehalten!

ABMESSUNGEN	
Gesamthöhe ab Bodenniveau	4900 mm
Lichtpunkthöhe ab Bodenniveau	4800 mm
Höhe Vandalismusschutz	2400 mm
Höhe Energiesäule	2400 mm
Gesamtlänge Mast	5800 mm
Länge Mast im Erdreich montiert	1000 mm
Gesamtgewicht Solarleuchte	110 kg
Windlast	Windzone 2 bis 27m/s Geländekategorie 2

## Salzsprühnebelprüfung (ISO 9227:2012)


### Korrosionsprüfung in künstlicher Atmosphäre - Salzsprühnebelprüfung (ISO 9227:2012)

Alle Solarleuchten haben die Salzsprühnebelprüfung erfolgreich bestanden.








## Details







Abmessungen





## Weg und Straßenoptik



## Platzoptik




## Sonderoptik Fußgängerüberweg




## ENERGIE UND ZEITMANAGEMENT

### ZEITMANAGEMENT PHOTINUS SOLARLEUCHTEN



## ROHRFUNDAMENT



**REFERENZEN**

**verticalis**  
Gehweg Hausham / DE



**verticalis**  
Holmenkollen / NOR

**verticalis**  
Stadtviertel Adliya / BHR



**REFERENZEN**



**verticalis**  
Rad-Gehweg / PL

**verticalis**  
Neuschwanstein / DE



**verticalis**  
Eching / DE